

MESA

Diâmetro dos fusos X, Y	mm	25
Dimensões	mm	230x950
Número/Largura das ranhuras	mm	3x12
Distância entre as ranhuras	mm	55
Curso longitudinal (manual/automático)	mm	500
Distância min./máx da mesa ao solo	mm	850/1250
Curso transversal (man./autom)	mm	220
Curso transversal (man./autom) com leitura digital	mm	220
Curso vertical (manual/automático)	mm	390
Peso máximo admissível	kg	120
Avanços autom./long./trans(variável)	mm/min	24-630
Avanço automático vertical (variável)	mm/min	35-470

CABECOTE / EIXO ÁRVORE

Cone	ISO	30
Diâmetro da bucha do eixo árvore	mm	86
Distância min./máx entre eixo-árvore e mesa	mm	10/400
Distância mínima entre eixo-árvore e coluna	mm	180/450
Avanços do eixo árvore	mm/volta	0,04, 0,08, 0,15
Rotações do eixo árvore (inversor frequência)	RPM	60-4200
Inclinação do cabeçote (para frente/trás)	°	45
Inclinação do cabeçote (direito/esquerdo)	°	90
Curso vertical do eixo-árvore	mm	127
Curso do torpede (manual)	mm	270
Giro do torpede - direito/esquerdo	°	90

POTÊNCIA

Motor do eixo árvore	CV	3
Motor do redutor do avanço dos eixos "X"	CV	0,5
Motor do redutor dos avanços dos eixos "Y-Z"	CV	0,5
Motor da bomba de refrigeração	CV	0,25

DIMENSÕES E PESO

Altura	mm	2200
Largura	mm	1700
Comprimento	mm	1740
Área ocupada pela máquina com porta aberta	mm	1930 x 2200
Peso líquido Aproximado	Kg	1175

ACESSÓRIOS NORMAIS:

- Haste de fixação da ferramenta
- Caixa com ferramentas
- Bomba de lubrificação automática
- Sistema de refrigeração
- Avanços automáticos nos eixos X, Y, Z
- Iluminação
- Sistema de proteções e projetos elétrico-eletrônico conforme normas NR-12 e NR-10
- Bandeja para cavacos

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

- Leitura Digital para os eixos X, Y, Z.
- Jogo de pinças
- Divisor
- Morsa
- Mesa divisora



DEB'MAQ DO BRASIL LTDA / CNPJ 02.197.148/0007-89
 Rod. Ferrão Dias, Km 909 / Bairro dos Prados / Camanducaia, MG
 37650-000 Cx Postal 55 / (35) 3433.8310
 www.debmaq.com.br